



## Bảng dữ liệu kỹ thuật

# DELTA - C100

**Tẩy chất dầu mỡ nhanh chóng**



**DELTA** là một chất tẩy dầu mỡ cung cấp khả năng làm sạch nhanh chóng dầu mỡ và bụi bẩn từ nhiều loại bề mặt cứng. Sau khi rửa sạch với nước, nhũ tương thu được bị phá vỡ nhanh chóng, tạo sự phân tách giữa 2 pha dầu và nước, tránh sự hợp pha trở lại. Điều này hỗ trợ trong việc đảm bảo tuân thủ các giới hạn phê duyệt cho xả thải.

### CÁC ĐẶC TÍNH:

- Phân tách nhanh chóng, ngăn chặn sự hợp pha dầu/nước trở lại, giảm xả thải môi trường.
- Nhũ hóa dầu, mỡ và cặn nhiên liệu.
- Loại bỏ dầu nặng, mỡ, nhựa đường và bitum.
- Phù hợp để sử dụng trong các bộ phận trong thiết bị
- Ít mùi.

- Không chứa hydrocacbon thơm.
- Phân loại: không dễ cháy.
- Chất tẩy dầu mỡ trong nhà xưởng
- Delta phù hợp với Thông số kỹ thuật của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh 79-13 / 1 Quick Break Cleaner dành cho tàu thuyền.

### CÁC ỨNG DỤNG:

Công nghiệp:

- Chất tẩy dầu mỡ lý tưởng để sử dụng trong sản xuất và bảo dưỡng.
- Loại bỏ mạnh mẽ các loại dầu và mỡ nặng, nhớt, nhựa đường và bitum trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa nhà máy và thiết bị.
- Thích hợp để sử dụng trong các bộ phận xưởng - Bất cứ nơi nào có dầu/nước

Hàng hải:

- Nhũ hóa dầu, mỡ, cặn dầu và nhiên liệu từ thiết bị boong, sàn tàu và kiến trúc thượng tầng, hầm hàng, bể chứa và trong các hoạt động tẩy dầu mỡ trong xưởng.
- Phá vỡ dư lượng dầu mỡ trong các tàu thuyền

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Ứng dụng Delta không pha loãng thông qua bàn chải hoặc máy phun áp suất thấp. Chà bằng bàn chải đối với những chất bẩn nặng. Rửa lại bằng nước hoặc máy rửa áp suất.

Lưu ý chất thải phải được tách riêng để phân tách thông qua thiết bị chặn hoặc tách dầu và nước.

Đối với tàu, sử dụng sản phẩm không pha loãng, sử dụng bàn chải hoặc máy rửa áp lực cao đối với cặn bẩn ở những góc khó làm sạch.

### DỮ LIỆU KỸ THUẬT

DẠNG: Chất lỏng

MÀU: Không màu đến vàng nhạt

MÙI: Mùi xà phòng đặc trưng

ĐỘ TAN: Tan trong nước.

TỶ TRỌNG TƯƠNG ĐỐI: 0.8

ĐIỂM CHỚP CHÁY(°C): >65°C CC (CLOSED CUP).

CHỈ SỐ VOC: 778 g/l

TÁCH DẦU: <25 ppm (dầu trong nước thải sau 24h)

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 5L, 20L và 210L

• Đây là những giá trị tiêu biểu và không nên được coi là một đặc điểm kỹ thuật..

### PHÊ DUYỆT

Bộ Quốc phòng Anh.

Phê chuẩn Khoa học.

Rail Cat số: 007/025046 (20L), Rail Cat số: 007/025047 (210L).

### THẬN TRỌNG SỬ DỤNG

Tránh tiếp xúc với nhiệt, tia lửa và ngọn lửa. Sử dụng ở nơi thông gió tốt.

### BẢO QUẢN

Lưu trữ trong thùng chứa ban đầu kín ở nhiệt độ từ 0 - 40°C

### AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Bảng dữ liệu sức khỏe và an toàn được để riêng.

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

### Decon Solutions Co., LTD

Số 62 Đường 64, Khu Phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

H: 09 0890 1955 F: +84 28 6287 3181 E: [info@deconsolutions.com.vn](mailto:info@deconsolutions.com.vn)

T: +84 28 6287 3180 - 38 143 585 W: [www.deconsolutions.com.vn](http://www.deconsolutions.com.vn)



# T e c h n i c a l   D a t a   S h e e t

## **DELTA - C100**

**Rapid separation degreaser**



**DELTA** is a quick breaking degreaser that provides rapid cleaning of oil and general grime from a wide variety of hard surfaces. After rinsing with water, the resulting emulsion breaks quickly, providing rapid separation and segregation of oil and water phases in interceptors and oil and water separators. This assists in ensuring continued compliance with consent limits for waste discharge.

### **FEATURES**

- Separates rapidly in interceptors and oil and water separators, reducing environmental discharge.
- Emulsifies grease, oil and fuel residues.
- Removes heavy oil, grease, tar and bitumen.
- Ideal for use in parts washers.
- Low odour.
- Contains no aromatic hydrocarbons.
- Not classified as flammable.
- Exceptionally versatile workshop degreaser.
- Delta conforms to UK Ministry of Defence Specification 79-13/1 Quick Break Cleaner for ships bilges.

### **APPLICATIONS**

Industry:

- Ideal degreaser for use in production and maintenance degreasing.
- Powerful remover of heavy oils and greases, asphalt, tar and bitumen prior to maintenance inspection or repair of plant and equipment.
- Suitable for use in workshop parts washers - Anywhere there is oil/water separator present.

Marine:

- Emulsifies grease, oil and fuel residues from deck equipment, deck and superstructure, cargo holds, tanks and in workshop degreasing operations.
- Breaks down oil and grease residues in ships bilges.

### **DIRECTIONS FOR USE**

Apply Delta undiluted via brush or low-pressure sprayer. Agitate stubborn deposits. Where required rinse with water, ideally with a pressure washer.

Note waste must be segregated for separation via interceptor or oil and water separator.

For ships bilges apply product undiluted, where appropriate brush or pressure wash residues from the bilge walls.

### **TECHNICAL DATA**

APPEARANCE : Liquid

COLOUR : Colourless to pale yellow

ODOUR : Characteristic dull soapy smell

SOLUBILITY : Miscible with water.

RELATIVE DENSITY : 0.8

FLASH POINT (°C) : >65°C CC (CLOSED CUP).

VOC CONTENT : 778 g/l

OIL SEPARATION : <25 ppm (oil in wastewater after 24 hours)

PACK SIZES : 5 litre, 20 litre, 210 litre.

- These are typical values and should not be taken as a specification.

### **APPROVALS**

UK Ministry of Defence, Scientifics Approved, Rail Cat No: 007/025046 (20lt), Rail Cat No: 007/025047 (210lt).

### **USAGE PRECAUTIONS**

Keep away from heat, sparks and open flame. Provide good ventilation.

### **STORAGE PRECAUTIONS**

Store in closed original container at temperatures between 0-40°C.

### **HEALTH AND SAFETY**

Health and Safety Data sheet available separately.

### **Vietnam Official Distributor:**

#### **Decon Solutions Co., LTD**

No 62 Road 64, Thanh My Loi Ward, District 2, HCM City, Vietnam

**H:** 09 0890 1955    **F:** +84 28 6287 3181    **E:** [info@deconsolutions.com.vn](mailto:info@deconsolutions.com.vn)

**T:** +84 28 6287 3180 - 38 143 585    **W:** [www.deconsolutions.com.vn](http://www.deconsolutions.com.vn)